
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi gminnej ulicy Józefa Sokoła w Augustówce.
ADRES INWESTYCJI: działki nr 633/2, 644/1 w miejscowości Augustówka, Gmina Osieck.
NAZWA INWESTORA: Gmina Osieck
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1
08-445 Osieck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Tomasz Tkaczyk

DATA OPRACOWANIA: 25.03.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i ziemne.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0,26384	km	0,264	
				RAZEM	0,264
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład za pobocza	m2		
		263,84 * 0,75 * 2	m2	395,760	
				RAZEM	395,760
3 d.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z przerzutem urobku pod pobocza i wywozem nadmiaru urobku	m2		
		263,84 * 5,3	m2	1 398,352	
				RAZEM	1 398,352
2		Podbudowa.			
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie koryta wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		263,84 * 5,3	m2	1 398,352	
				RAZEM	1 398,352
5 d.2	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm (grubość projektowana 25cm) Krotność = 2,5	m2		
		263,84 * 5,3	m2	1 398,352	
				RAZEM	1 398,352
6 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		263,84 * 5,2	m2	1 371,968	
				RAZEM	1 371,968
3		Roboty nawierzchniowe.			
7 d.3	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 podbudowy tłuczniowej oraz międzywarstwowo	m2		
		263,84 * 5,1 + 263,84 * 5	m2	2 664,784	
				RAZEM	2 664,784
8 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W KR 1-2 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		263,84 * 5,1	m2	1 345,584	
				RAZEM	1 345,584
9 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		263,84 * 5,0	m2	1 319,200	
				RAZEM	1 319,200
4		Roboty wykończeniowe.			
10 d.4	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm	m2		
		263,84 * 0,75 * 2	m2	395,760	
				RAZEM	395,760